



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Ledvance Wasserdicht  
Deckenleuchte Feuchtigkeitsdicht  
FLEX Durchgangsverdrahtung 42W  
6800lm - | IP66 - Ersatz Für 2x 58W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 257734                                              |
| EAN                                     | 8719157069205                                       |
| Marke                                   | Ledvance                                            |
| Herstellername                          | Multipack 4x DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                              |

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Technologie                  | LED Integriert     |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240            |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar      |
| Helle Farbe                  | Weiß               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß       |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß      |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89              |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 164                |
| Leistungsfaktor              | >0.90              |
| Länge                        | 150cm              |
| Produkttyp                   | LED Deckenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage, Decke                 |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]                      |
| Optikabdeckung     | Opal                                      |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                         |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1590 |
| Breite (mm) | 88   |
| Höhe (mm)   | 73   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**