




| Träfo  | Flux | CCT   | Optic                        | A (mm) |
|--------|------|-------|------------------------------|--------|
| PSU    | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HVOB/HOVL/HOVL V | 158    |
|        | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL V           | 173    |
| DA     |      |       |                              | 162    |
| DA V.C |      |       | All                          | 253    |
| WA     |      |       |                              | 224    |



| Flux | CCT        | B (mm) |
|------|------------|--------|
| 275  | FM/rose/RB | 130    |
| 295  | FR/p930    | 149    |
| 495  |            |        |



## Technische Daten Philips LED Schienenstrahler GreenSpace Evo Projektor Weiß 20.5W 2700lm 41x80D - 830 Warmweiß

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 251905                      |
| EAN                                     | 8720169590854               |
| Marke                                   | Philips                     |
| Herstellernamen                         | ST333T 27S/830 PSU WB WH481 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                       |

### Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Technologie                  | LED Integriert       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240              |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar        |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89                |
| Helle Farbe                  | Weiß                 |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 132                  |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 41x80                |
| Leistungsfaktor              | >0.90                |

Produkttyp LED Schienenspot

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Schienenmontage          |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C            |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule        |
| Gehäuse            | Plastik                  |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                     |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 158 |
| Breite (mm) | 92  |
| Höhe (mm)   | 190 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

